

# LONAS PVC



**LAVISI**  
SUN PROTECTION

# FICHA TÉCNICA

Características Técnicas	Dados (Padrão)	Método
Peso	510 ± 51 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Espessura	Mínimo 0,40 mm	DIN EN ISO 2286-3
Largura	1,45 m - 2,00 m	-
Aderência	≥ 2,0 kgf/5 cm	DIN 53.357/A
Resistência à ruptura	Mín. 80 kgf/5 cm - Longitudinal Mín. 75 kgf/5 cm - Transversal	DIN EN ISO 1421 Método 1
Alongamento à ruptura	Máx. 30 % - Longitudinal Máx. 35 % - Transversal	DIN EN ISO 1421 Método 1
Resistência ao rasgo	Mín. 17 kgf - Longitudinal Mín. 15 kgf - Transversal	DIN 53.363

## CARACTERÍSTICAS DA LONA



ANTI UV



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



ANTIOXIDANTE



HIDROREPELENTE



ANTIFUNGO



RESISTENTE A ÁGUA



AUTO-EXTINGUÍVEL



GARANTIA DE 2 ANOS\*

\* A garantia refere-se apenas para as lonas. O prazo de garantia conta a partir da data de fabricação.

## VANTAGENS

- As Lonas de PVC Sanlux Exclusive Sansuy possuem trama interna de poliéster constituída com material aditivado, confere alta resistência e durabilidade;
- Tratamento superficial em ambas as faces, que garante maior durabilidade ao produto e facilita a limpeza;
- Facilidade de solda de alta frequência ou ar quente;
- Leve e flexível, molda-se bem a qualquer tipo de estrutura;
- Aceita impressão serigráfica e aplicação de vinil adesivo;
- Produto com qualidade Sansuy.