



Especificações Técnicas	
Composição da Fibra	100% Poliéster
Cores	Beige 002
	Gray 004
	Light Gray - 504
	Bronze - 212
	Dark Green - 061
	Blue - 032
	Wine - 177
	Brown 007
	Black - 233
Largura (DIN EM 1773)	1,20 m
Espessura (DIN EN ISO 5084)	Aprox. 0,39 mm
Peso (DIN EM 12127)	Aprox. 320 g/m ²
Resistência à Tração (DIN EN 13934-1)	Urdidura/Trama: ≥ 4000/3500 N/5 cm
Resistência ao rasgo (DIN 53363)	Urdidura/Trama: ≥ 600 N
Fator de proteção UV (DIN EN 13758-1)	Depende da cor: 30+, 50+ UPF
Estabilidade de fricção (DIN EN ISO 105-X12)	Seco / Molhado: 5
Nível de Escurecimento (EN ISO 105-B02)	     
Estabilidade da Cor	     
Proteção contra manchas (óleo, fezes de pássaros)	Sim
Aplicações	Toldo
Certificações   	

Instruções de manutenção

1. Remova a sujeira com esponja ou pano branco e sabão neutro.
2. Use uma superfície plana para colocar o tecido antes de limpar.
3. Não esfregue.
4. Não use solventes ou qualquer substância que possa danificar o revestimento do tecido.
5. Enxágue com água limpa.
6. Deixe a cortina estendida até que seque completamente.